



日期/Date	档案员 Filing Clerk
---------	---------------------

M公制螺纹/Metric Thread

序号 No.	产品名称 Part code	产品料号 Part NO.	螺纹规格AG Thread size	扳手尺寸SW Wrench size	卡口范围ØC Clamping range	重量/Weight g
1	WNAPC-M25B(D6.5-9.5)	1021120182002	M25*1.5	30	6.5-9.5	8
2	WNAPC-M25B(D10.5-14)	1021120182004	M25*1.5	30	10.5-14	13
1	WNAPC-M25B(D14-17)	1021120182006	M25*1.5	30	14-17	10.8
2	WNAPC-PG16B(D11.5-15.5)	1021120052002	PG16	27	11.5-15.5	6
1	WNAPC-PG21B(D14-18)	1021120062002	PG21	33	14-18	11.6
2	WNAPC-PG21B(D17-20.5)	1021120062004	PG21	33	17-20.5	10.5
1	WNAPC-PG16BS(D6.5-9.5)	1021120052102	PG16	27	6.5-9.5	8
2	WNAPC-PG16BS(D11.5-15.5)	1021120052004	PG16	27	11.5-15.5	5.6



技术参数:

- 材料:
 - 螺帽: 聚碳酸酯
 - 密封元件: 热塑性弹性体
- 温度范围:
 - 静态: -40°C-100°C
 - 动态: -20°C-80°C
- 防护等级: IP65

Technical specification:

- Material:
 - Nut: polycarbonate
 - Sealing: TPE
- Temperature range:
 - Stat: -40°C-100°C
 - Dyn: -20°C-80°C
- Degree of protection: IP65

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-		
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		WNA-XX		
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.		-	
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name		-		
审核 Checked	WL KANG	2017.2.16		-	-	1:1	V1.0	-	-					
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LUO	2017.2.16			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		