

技术参数:


- 插芯:
 - 插针数: 1
 - 额定电流:
 · 不带适配器: 650A
 - 额定电压: 4000V
 - 额定脉冲电压: 18kV
 - 污染等级: 3
 - 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚酰胺
 - 颜色: RAL 9002 (灰白色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: >500
 插针:
 - 接线方式: 轴向螺栓连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $<0.2\text{m}\Omega$
 - 电缆绞线依据: IEC 60 228-5
 轴向螺栓连接:
 - 横截面: 35-70mm²
 - 剥线长度: 23-25mm
 - 最大电缆直径: 26.5mm
 - 拧紧力矩:
 · mm²: 35 50 70
 · N·m: 8 10 12
 - 抗拉力: $>190\text{N}$

固定框架:

- 材料: 不锈钢
 - 外壳固定螺丝的拧紧力矩: 0.5N·m

Technical specification:

- Insters:
 - No. of contact: 1
 - Rated current:
 · Without adapter: 650A
 - Rated voltage: 4000V
 - Rated impulse voltage: 18kV
 - Pollution degree: 3
 - Insulation resistance: $>10^{10}\Omega$
 - Material: polyamide
 - Colour: RAL 9002(Offwhite)
 - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - Flammability acc.to UL 94: V0
 - Mating cycles: >500
 Contacts:
 - Terminal: axial screw terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface: hard-silver plated
 - Contact resistance: $<0.2\text{m}\Omega$
 - For stranded wire acc. to IEC 60 228-5
 Axial screw termination:
 - Wire gauge: 35-70mm²
 - Stripping length: 23-25mm
 - Max. cable diameter: 26.5mm
 - Tightening torque:
 · mm²: 35 50 70
 · N·m: 8 10 12
 Tensile resistance: $>190\text{N}$
 Frame:
 - Material: stainless steel
 - Tightening torque of the fixing screws: 0.5N·m



				表面处理 Finish		-				图号 Drawing No.	-
				材料 Material		-				产品代号 Part Code	HC650.70-F
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.	1310010210203
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	-
审核 Checked	DM LI	16.01.2020		-	-	2:3	V1.0	278g	-		
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	16.01.2020			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	